


Arkusz Danych Technicznych Pulsar RUST PENETRANT

Odrzewiacz penetrująco-smarujący

(wersja polska wrzesień 2018)



OPIS PRODUKTU:

PULSAR RUST PENETRANT – to bezsilikonowy środek smarno-antykorozyjny w aerozolu o wszechstronnym zastosowaniu w konserwacji i naprawach urządzeń technicznych. PULSAR RUST PENETRANT zawiera oleje syntetyczne jak i specjalne dodatki, które powodują wszechstronne zastosowanie produktu do:

- smarowania powierzchni metalowych i tworzyw sztucznych,
- penetrowania szczelin w strukturze smarowanych materiałów i złącz oraz rozluźnianie skorodowanych połączeń,
- zabezpieczania antykorozyjnego smarowanych części metalowych poprzez tworzenie cienkiego, dobrze przylegającego filmu na powierzchni,
- poprawiania własności powierzchni izolujących elektrycznie (np. przewody wysokiego napięcia w samochodzie),
- ochrona powierzchni metalowych przed penetracją wilgoci.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

PULSAR RUST PENETRANT oferowany jest w dwóch odmianach:

1. Odmiana LUBRICANT: „delikatne” smarowanie powierzchni metalowych i tworzyw sztucznych, mechanizmów zamków, kłódek, narzędzi (w tym precyzyjnych), konserwacja narzędzi mechanizmów suwliwych, poprawianie izolacji przewodów elektrycznych w samochodach, zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni metalowych itp.
2. Odmiana DISCONNECTOR z MoS₂ dwusiarczkiem molibdenu bardzo skutecznie penetruje i luzuje skorodowane połączenia, smaruje mechanizmy bardziej obciążonych urządzeń, zabezpiecza antykorozyjnie powierzchnię, oraz świetnie wpływa na poprawę współpracujących części jak zawiasy, kłódki, mechanizmy precyzyjne itp. dzięki zawartości w składzie MoS₂.

UWAGA:

Obydwie odmiany smaru pakowane są w identyczne pojemniki, jeden z naklejką LUBRICANT, drugi z naklejką DISCONNECTOR. Ten ostatni jest wzbogacony MoS₂ - dwusiarczkiem molibdenu i posiada wewnątrz metalową kulkę. Pojemnikiem tym należy przed użyciem kilka razy silnie wstrząsnąć.

UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor:

wersja **LUBRICANT**:

żółtawa przezroczysta ciecz

wersja **DISCONNECTOR**:

żółtawa ciecz z czarną

zawiesiną MoS₂

Zapach:

charakterystyczny

Korozyjność:

brak

Rozpuszczalność w wodzie:

nierozpuszczalny

Oznak. niebezpieczeństwa:

plomień

WPLÝW NA EKOLOGIE:

nie zawiera silikonów,

nie zawiera tróchloroetanu,

napelniony gazem propan, butan i CO₂.

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy 400ml aerozol.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnię przed smarowaniem oczyścić wstępnie mechanicznie z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, brudu. Umyć a nawet odtłuścić.

PULSAR RUST PENETRANT należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do smarowania lub zabezpieczania i pozostawić do jej całkowitego zwilżenia. Powierzchnie przeznaczone do rozłączenia, a szczególnie złącza śrubowe, zwilżać w razie potrzeby wielokrotnie, aż do uzyskania właściwego efektu (rozłączenia części).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt PULSAR RUST PENETRANT zawiera substancje łatwopalne. Pojemniki z produktem przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerole). Więcej informacji zawiera Karta Charakterystyki produktu.

Kod produktu:

KAARP400

EAN: 5905722050287

KAARP400K

EAN: 5905722050423



PULSAR