Arkusz Danych Technicznych
Pulsar Suchy Smar z PTFE

(wersja polska wrzesień 2018)

OPIS PRODUKTU:
PULSAR SUCHY SMAR Z PTFE to suchy smar na bazie PTFE (teflon), tworzący na podłożu suchą warstwę poślizgową. Służy do pielęgnacji i smarowania łańcuchów napędowych, kół łańcuchowych oraz linek naciągowych, poprawia właściwości ślizgowe i chroni jednocześnie powierzchnię. PULSAR SUCHY SMAR Z PTFE stosuje się wszędzie tam gdzie elementy wymagają smarowania, ale nie może ono być realizowane za pomocą tłustych substancji, do których będą przywierać zanieczyszczenia i kurz. Do takich elementów współpracujących należą np.: prowadnice szuflad w meblarstwie, pióra wycieraczek samochodowych, zawiasy, elementy mechanizmów precyzyjnych.
Posiada zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, motoryzacji, gospodarstwach domowych itp.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
PULSAR SUCHY SMAR Z PTFE jest odporny na działanie chemikaliów, olejów i wody. Ma zastosowanie w prawie wszystkich dziedzinach przemysłu, szczególnie przy produkcji papieru, drewna, tekstyliów, a więc wszędzie tam, gdzie potrzebne są środki smarujące nie powodujące tłustych zabrudzeń. Możemy go stosować między innymi: na prowadnicach, na przenośnikach taśmowych, na kołach zębatych, na łańcuchach, gwintach, narzędziach tnących, w przemyśle tekstylnym, papierniczym, w optyce, jako trwały środek smarujący, jako wodoodporna powłoka uszczelnień papierowych i korkowych. Zapobiega zatarciom, chroni powłokę wewnętrzną i ułatwia produkcję kabli oraz chroni przewody elektryczne, czyści Zanie-czyszczenia pozostawiając cienką nie klejącą powłokę. Odporny na warunki atmosferyczne, znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: motoryzacja, elektryczność, rolnictwo, przemysł okrętowy, gospodarstwa domowe.
Powierzchnia pokryta smarem całkowicie wysycha, wypiera wodę, nie brudzi; pozostaje jednak na powierzchni biały nalot.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Postać:	aerozol
Kolor:	bezbarwny, po wyschnięciu biały
Gęstość:	0,95 g/ml
Zakres temperatur pracy:	-180°C do +240°C

OPAKOWANIA:
Pojemnik metalowy 400 ml aerozol.

Elementy przeznaczone do smarowania (łańcuchy rowerowe i motocyklowe) należy dokładnie oczyścić z resztek starego smaru, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni (metal, plastik, szkło), np. PULSAR EKO. Rozmieszać zawartość opakowania energicznie wstrząsając pojemnikiem. Trzymać pojemnik pionowo i spryskiwać z odległości ok. 15 cm od powierzchni; w przypadku zatkania dyszy, należy ją oczyścić igłą; można też pozostawić dyszę do wyschnięcia. Udrożnienie nastąpi samoczynnie.
Mikrocząsteczki teflonu dzięki szybko penetrującemu rozpuszczalnikowi doskonale wnikają pomiędzy wszystkie elementy powierzchni. Powierzchnię należy pozostawić do momentu odparowania substancji ciekłej, służącej do transportu cząstek teflonu.
Pierwsze naprężenia powodują wytworzenie najbardziej poślizgowej warstwy teflonu pomiędzy pracującymi częściami. Powierzchnie smarowane preparatem nie są lepkie także nie powodują przyklejania się brudu i piasku, co znacznie przedłuża żywotność współpracujących części.
Regularnie stosowany zapewnia dłuższą żywotność łańcucha, nieporównywalną z żadnym innym produktem czystość. Dobrze wstrząsnąć pojemnik, zdjąć pokrywkę.

UWAGA:
Do smarowania łańcuchów nie należy stosować oliwy maszynowej, odrdzewiaczy, bo nie są one w stanie podołać obciążeniom i warunkom pracy łańcucha napędowego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50ºC. Chronić przed dziećmi, trzymać z daleka od otwartego ognia. Nie wdychać oparów aerozolu, używać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Nie dziurawić i nie spalać po użyciu. Nie spryskiwać na otwarty płomień i rozgrzany materiał. Używać tylko zgodnie z instrukcją. W kontakcie z oczami może spowodować podrażnienia. Więcej informacji zawiera Karta Charakterystyki produktu.

Kod produktu: KAAST400
EAN: 5905722026749

UWAGA:
Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.